

## R452A

### A-Gas (Deutschland)

Änderungsnummer: 9.1

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang II von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

Bewertungsdatum: 29/04/2024

Druckdatum: 14/08/2024

L.REACH.DEU.DE

#### ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1. Produktidentifikator

|                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname                       | R452A                                                                                                                                       |
| Synonyme                          | Nicht verfügbar                                                                                                                             |
| Korrekte Bezeichnung des Gutes    | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3) (enthält 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE und 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) |
| Chemische Formel                  | Nicht anwendbar                                                                                                                             |
| Sonstige Identifizierungsmerkmale | Nicht verfügbar                                                                                                                             |

##### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevante identifizierte Verwendungen | Zur Verwendung Herstellerangaben beachten.                                         |
| Verwendet davon abgeraten             | Es werden keine spezifischen Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird. |

##### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Registrierter Firmenname | A-Gas (Deutschland)                                      |
| Adresse                  | Bei den Kämpfen 22 21220 Seevetal / OT Ramelsloh Germany |
| Telefon                  | +49 4185 70010                                           |
| Fax                      | Nicht verfügbar                                          |
| Webseite                 | <a href="http://www.agas.com">www.agas.com</a>           |
| E-Mail                   | info-de@agas.com                                         |

##### 1.4. Notrufnummer

|                             |                     |                                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Gesellschaft / Organisation | A-Gas (Deutschland) | CHEMWATCH HILFE IM NOTFALL (24/7) |
| Notrufnummer                | +49 4185 70010      | +49 32 211121704                  |
| Sonstige Notrufnummern      | Nicht verfügbar     | +61 3 9573 3188                   |

Sobald die Verbindung hergestellt und wenn die Nachricht nicht in der gewünschten Sprache dann wählen Sie bitte 10

#### ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

##### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen <sup>[1]</sup> | H280 - Gas unter Druck: Verflüssigtes Gas                                                          |
| Legende:                                                                              | 1. Geordnet nach Hersteller; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI |

##### 2.2. Kennzeichnungselemente

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenpiktogramme |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Signalwort | Achtung |
|------------|---------|

Gefahrenhinweise

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
|------|----------------------------------------------------------|

Zusätzliche Erklärung(en)

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Allgemeines

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                        |
| P103 | Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.                   |

SICHERHEITSHINWEISE: Prävention

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| P410+P403 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

Nicht anwendbar

Enthält fluorierte Treibhausgase (HFC-125 und HFC-32)

2.3. Sonstige Gefahren

REACH - Art.57-59: Das Gemisch enthält keine Substanzen mit sehr hohen Bedenken (SVHC) zum Zeitpunkt des Druckdatums des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

| 1. CAS-Nr.<br>2. EC-Nr.<br>3. Index-Nr.<br>4. REACH-Nr.                       | %<br>[Konzentration] | Name                                          | Einstufung gemäß der Verordnung<br>(EG) Nr 1272/2008 [CLP] und<br>Änderungen                                                   | SCL / M-Faktor                                                                                     | Nanoskaliger Form<br>Teileigenschaften |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 354-33-6<br>2. 206-557-8<br>3. Nicht verfügbar<br>4. 01-2119485636-25-XXXX | 59                   | <u>1,1,1,2,2-</u><br><u>PENTAFLUOROETHANE</u> | Gas unter Druck: Verflüssigtes Gas;<br>H280, EUH044 <sup>[1]</sup>                                                             | Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor:<br>Nicht verfügbar<br>Chronischer M-Faktor:<br>Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                        |
| 1. 754-12-1<br>2. 468-710-7<br>3. Nicht verfügbar<br>4. 01-0000019665-61-XXXX | 30                   | <u>2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-</u><br><u>en</u> | Entzündbare Gase,<br>Gefahrenkategorie 1A, Gas unter<br>Druck: Verflüssigtes Gas; H220, H280,<br>EUH019, EUH044 <sup>[1]</sup> | Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor:<br>Nicht verfügbar<br>Chronischer M-Faktor:<br>Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                        |
| 1. 75-10-5<br>2. 200-839-4<br>3. Nicht verfügbar<br>4. 01-2119471312-47-XXXX  | 11                   | <u>Difluormethan</u>                          | Entzündbare Gase,<br>Gefahrenkategorie 1A; H220, EUH044<br><sup>[1]</sup>                                                      | Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor:<br>Nicht verfügbar<br>Chronischer M-Faktor:<br>Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legende: | 1. Geordnet nach Hersteller; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU IOELVs verfügbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augenkontakt</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt, den Patienten von der Gaszülle oder der kontaminierten Umgebung entfernen.</li> <li>Den Patienten zur nächsten Augenwäsche, Dusche oder einer anderen sauberen Wasserzülle bringen.</li> <li>Das Augenlid (die Augenlider) weit öffnen um das Verdampfen des Stoffs zu erleichtern.</li> <li>Das betroffene Auge (die betroffenen Augen) sanft mit sauberem, kaltem Wasser für mindestens 15 Minuten spülen. Den Patienten mit zurückgelegtem Kopf hinsetzen oder hinlegen lassen. Das Augenlid (die Augenlider) offen halten und an den inneren Augenwinkeln langsam Wasser über den Augapfel (die Augäpfel) gießen, so daß das Wasser aus den äußeren Augenwinkeln abläuft.</li> <li>Der Patient kann starke Schmerzen haben und die Augen schließen wollen. Es ist wichtig, daß der Stoff aus dem Auge gewaschen wird, um weitere Schäden zu vermeiden.</li> <li>Sicherstellen daß der Patient nach oben schaut und das ganze Auge von einer Seite zur anderen spülen um alle Teile des Auges (der Augen) zu erreichen.</li> <li>In ein Krankenhaus oder zu einem Arzt transportieren.</li> <li>Selbst wenn keine Schmerzen bestehen und das Sehvermögen gut ist, muß ein Arzt die Augen untersuchen, da Spätschäden auftreten können.</li> <li>Falls der Patient kein Licht vertragen kann, die Augen mit einer sauberen, lose gebundenen Bandage schützen.</li> <li>Verbale Kommunikation und körperlichen Kontakt mit dem Patienten sicherstellen.</li> </ul> <p>Dem Patienten <b>NICHT</b> erlauben, die Augen zu reiben.</p> <p>Dem Patienten <b>NICHT</b> erlauben, die Augen fest zu schließen.</p> <p><b>NICHT</b> ohne medizinischen Rat Öl oder Salbe in die Augen einbringen.</p> <p><b>KEIN</b> heißes oder lauwarmes Wasser benutzen.</p> |
| <b>Hautkontakt</b>  | <p>Wenn Produkt mit Haut oder Haaren in Kontakt kommt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sofort sorgfältig mit fließendem Wasser waschen (und Seife, wenn vorhanden).</li> <li>Bei Reizung Arzt hinzuziehen.</li> </ul> <p>Im Falle von Kältebrand (Frostbeulen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betroffene Flächen sofort für 10 bis 15 Minuten in kaltem Wasser waschen, wenn möglich eintauchen und nicht reiben.</li> <li><b>KEIN heißes Wasser verwenden und Strahlungswärme meiden.</b></li> <li>Trockene, saubere Verbände anlegen.</li> <li>In ein Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einatmung</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Folge der Exposition von Gas den Patienten von der Gaszülle oder der kontaminierten Umgebung entfernen.</li> <li><b>ANMERKUNG:</b> Persönliche Schutzausrüstung (PSA) inklusive eines abgeschlossenen Überdruckbeatmungsgerätes kann nötig sein, um die Sicherheit der Rettungskraft zu gewährleisten.</li> <li>Falls der Patient nicht selbst atmet, beatmen.</li> <li>Falls der Patient keinen Puls hat, CPR verabreichen.</li> <li>Falls medizinischer Sauerstoff und kompetentes Personal verfügbar, 100% Sauerstoff verabreichen.</li> <li>Eine Notfall Ambulanz herbeirufen. Falls keine Ambulanz verfügbar, einen Arzt, Krankenhaus oder Vergiftungszentrale für weitere Anweisungen kontaktieren.</li> <li>Den Patienten während des Wartens auf medizinische Versorgung warm, bequem und ruhig halten.</li> <li><b>DIE ATMUNG UND DEN PULS KONTINUIERLICH ÜBERWACHEN.</b></li> <li>Notbeatmung (vorzugsweise mit einem Handbeatmungsbeutel, einer Beutelventilmaske, oder einer Taschen-Maske, wie abgebildet) verabreichen, oder CPR falls nötig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einnahme</b>     | <p>Nicht als normaler Aufnahmeweg angesehen.</p> <p>Bei Vergiftungen Giftinformationszentrum oder Arzt kontaktieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei einer Vergiftung aufgrund durch Freone/ Halone;

A: Notfallmaßnahmen / unterstützende (symptomatische) Maßnahmen.

- Behalten Sie offene Luftwege bei und unterstützen Sie die Ventilierung, falls dies notwendig erscheint.
- Behandeln Sie Koma und Arrhythmien, falls diese auftreten. Vermeiden Sie (Adrenalin) Epinephrin oder andere sympathomimetische Amine, die ventrikuläre Arrhythmien beschleunigen können.
- Tachyarrhythmien, die durch steigende Herzmuskelsensibilisierung auftreten, können mit Propranolol, 1-2 mg IV oder Esmolol 25-100 Mikrogramm/kg/Min IV behandelt werden.
- Überwachen Sie das EKG für 4-6 Stunden.

B: Spezifische Medikamente und Gegenmittel:

Es gibt kein spezifisches Gegenmittel

C: Dekontamination/Entgiftung:

Bei Einatmen: entfernen Sie das Opfer von der Quelle der Exposition und geben Sie ihm zusätzlichen Sauerstoff, falls dieser verfügbar ist.

Bei Einnahme;

(a) Vor der Einlieferung ins Krankenhaus: Verabreichen Sie Aktivkohle, falls diese verfügbar. FÜHREN SIE, aufgrund der raschen Resorption und dem Risiko möglicher Anfälle einer CNS-Depression AUF KEINEN FALL Erbrechen herbei.

(b) Im Krankenhaus: Verabreichen Sie Aktivkohle. Obwohl die Wirksamkeit der Aktivkohle noch unbekannt ist. Führen Sie eine Magenspülung durch – jedoch nur, wenn die Einnahmemenge sehr groß war und erst kürzlich erfolgt ist (weniger als 30 Minuten).

D: Erhöhte Eliminierung:

Es gibt keine dokumentierte Wirksamkeit einer Diurese (Harnausscheidung), Hämodialyse, Hämooperation oder wiederholter Aktivkohle-Dosen.

POISONING and DRUG OVERDOSE, Californian Poison Control System Ed. Kent R Olson; 3rd Edition

Für Frostbeulen, die durch verflüssigtes Petroleum Gas (LPG) hervorgerufen wurden, gilt:

- Falls Teile noch nicht aufgetaut sind, legen Sie diese in ein warmes Wasserbad (41-46 C) für 15-20 Minuten, bis sich die Haut rosa bis rot verfärbt.
- Analgesia kann möglicherweise während des Auftauvorgangs notwendig sein.

Continued...

- Falls ein sehr massives Ausgesetztsein vorliegt, muss die allgemeine Körpertemperatur sofort gesenkt werden und der Patient muss sofort erwärmt werden. Dies erfolgt am besten durch Eintauchen/Untertauchen des gesamten Körpers in ein Bad zu oben genannten Temperaturen.
- Ein Schock kann möglicherweise während der Aufwärmphase auftreten.
- Verabreichen Sie Tetanus-Toxoid-Booster nach der Einlieferung in das Krankenhaus.
- Prophylaktische Antibiotika können möglicherweise nützlich sein.
- Der Patient benötigt möglicherweise Antikoagulantien und Sauerstoff.

[Shell Australia 22/12/87]

bei Exposition mit Gasen:

GRUNDLEGENDE BEHANDLUNG

- Herstellung des freien Atemwegs, durch Absaugen, wenn nötig
- Mit der Nicht-Rückatmungsmaske mit 10 bis 15 l/min. Sauerstoff verabreichen.
- Auf Lungenödeme hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- Auf Schock hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- Auf Anfälle vorbereitet sein.
  - -----
  - WEITERE MAßNAHMEN
  - -----
  - Orotracheale oder nasotracheale Intubation zur Kontrolle der Luftwege bei bewusstlosen Patienten oder im Falle eines Atemstillstands in Betracht ziehen.
  - Überdruckbeatmung mit Beutelventilmaske kann von Nutzen sein.
  - Auf Herzrhythmusstörungen hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
  - IV D5W TKO beginnen. Falls Zeichen von Hypovolämie vorhanden sind, Ringer-Laktat-Lösung anwenden. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
  - Medikamentöse Behandlung von Lungenödemem muß in Erwägung gezogen werden.
  - Niedriger Blutdruck mit Zeichen von Hypovolämie erfordert die vorsichtige Verabreichung von Flüssigkeit. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
  - Behandlung von Anfällen mit Diazepam.
  - Proparacainhydrochlorid muß angewendet werden um die Befeuchtung der Augen zu unterstützen.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.

EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

KLEINE FEÜR:

Löschmittel, die für Umgebungsbrand geeignet sind, verwenden.

GROSSE FEÜR:

Zylinder kühlen.

Wasser **NICHT** auf das Leck oder die Sicherheits-Ablufteinrichtungen richten, da Vereisung auftreten kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuerunverträglichkeit | Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Säuren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entzündung kommen kann. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuerbekämpfung        | <p>-----</p> <p>ALLGEMEIN</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr unterrichten.</li><li>▸ Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.</li><li>▸ Feuer aus sicherer Entfernung mit ausreichender Deckung bekämpfen</li><li>▸ Wassersprühstrahl in Form eines feinen Sprays zur Kontrolle des Feuers und zur Kühlung der Umgebung einsetzen.</li><li>▸ Gaszylindern, die heiß sein könnten, nicht nähern. Dem Feuer ausgesetzte Gaszylinder mit Wassersprühstrahl von einem geschützten Ort aus kühlen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Feuer/Explosionsgefahr | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Behälter können explodieren, wenn sie erhitzt werden - zerberstende Zylinder können hochschießen.</li><li>▸ Behälter, die Feuer ausgesetzt sind, können den Inhalt durch Überdruckventile ablassen und somit die Feuer-Intensität und/oder Dunst/Dampf-Konzentration erhöhen.</li><li>▸ Hohe Konzentrationen des Gases können Erstickung ohne jede Warnung hervorrufen.</li><li>▸ Kann sich bei Feuer explosiv zersetzen oder wenn es erhitzt wird.</li></ul> <p>Dekomposition kann toxischen Rauch hervorrufen von:</p> <p>Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO2) Fluorwasserstoff, andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.</p> <p>Enthält eine niedrige Siedepunkt-Substanz: Geschlossene Gebinde können möglicherweise aufgrund des Druckes, der sich in den Behältern unter den Feuerbedingungen aufbaut, zerbersten.</p> |

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freisetzung von Kleinen Mengen | <ul style="list-style-type: none"><li>Einatmen des Dampfes und jeglichen Kontakt mit Flüssigkeit oder Gas vermeiden. Schutzausrüstung einschließlich Atemschutz muss verwendet werden.</li><li>Geschlossene Räume, in denen sich Gas angesammelt haben kann, NICHT betreten.</li><li>Belüftung verstärken.</li></ul>                                                                               |
| FREISETZUNG GRÖßERER MENGEN    | <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht geschützte Personen aus der Umgebung entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.</li><li>Notfall Behörde alarmieren und über den Ort und die Art der Gefahr unterrichten.</li><li>Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.</li><li>Mit allen Mittel verhindern, daß verschüttete Mengen in Kanalisation und Oberflächenwasser eindringen.</li></ul> |

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicheres Handhaben          | <ul style="list-style-type: none"><li>In geschlossenen Systemen verwenden, die mit Temperatur und Drucksicherheitsventilen ausgerüstet sind, die das Gas kontrolliert entweichen lassen.</li><li>Regelmäßig auf Verschüttungen oder Lecks überprüfen. Ventile fest geschlossen halten, aber keine zusätzlichen Hebel verwenden, um Räder oder Verschlüsse zu schliessen.</li><li>Auf Leckagen mit Bürste und Reinigungsmittel überprüfen – NIEMALS offene Flamen verwenden.</li><li>Transferieren Sie kein Gas von einem Zylinder zum anderen.</li></ul> |
| Brand- und Explosionsschutz | siehe Abschnitt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sonstige Angaben            | <ul style="list-style-type: none"><li>Gaszylinder muss in einem speziell dafür gebauten, abgegrenzten Bereich mit guter Ventilation, vorzugsweise im Freien gelagert werden.</li><li>Lage und Bauweise solcher Bereiche müssen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.</li><li>Die Lagerbereiche muss frei gehalten werden und der Zugang muß auf befugtes Personal beschränkt sein.</li><li>Im Freien Gelagerte Gaszylinder müssen vor Korrosion und extremem Wetter geschützt werden.</li></ul>                                                        |

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignetes Behältnis                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gaszylinder</li><li>Für den Gaszylinderdruck zugelassene Ausrüstung verwenden.</li><li>Materialverträglichkeit muß sichergestellt werden.</li><li>Ventilschutzkappe muß in Position bleiben bis Gaszylinder gesichert/angeschlossen ist.</li><li>Gaszylinder muß bei Gebrauch und bei Lagerung korrekt gesichert sein.</li></ul> |
| LAGERUNG UNVERTRÄGLICHKEIT                                                                        | Reaktion mit Oxidationsmitteln vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 2012/18/EU (Seveso III)                              | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die Anwendung von | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



X — Darf nicht zusammen gelagert werden  
0 — Kann zusammen gelagert werden unter bestimmten Vorsichtsmassnahmen  
+ — Kann zusammen gelagert werden

Hinweis: Abhängig von anderen Risikofaktoren ist die Kompatibilitätsbeurteilung auf der Grundlage der obigen Tabelle möglicherweise nicht relevant für Lagersituationen, insbesondere wenn große Mengen an Gefahrgut gelagert und gehandhabt werden. Es sollte auf die Sicherheitsdatenblätter für jeden Stoff oder Artikel Bezug genommen und die Risiken entsprechend bewertet werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

| Inhaltsstoff                | DNELs<br>DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration                                                                                                                                                  | PNECs<br>Kompartiment                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | Einatmen 16444 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br><i>Einatmen 1.753 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</i>                                                                                                 | 0.1 mg/L (Wasser (Frisch))<br>1 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.6 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))                                                                                                            |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | Einatmen 950 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 186400 mg/m³ (Systemisch, Akut)<br><i>Einatmen 0.1131 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</i><br><i>Einatmen 186400 mg/m³ (Systemisch, Akut) *</i> | 0.1 mg/L (Wasser (Frisch))<br>1 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.01 mg/L (Wasser (Meer))<br>1.51 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.151 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>1.49 mg/kg soil dw (Soil) |
| Difluormethan               | Einatmen 7035 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br><i>Einatmen 0.75 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</i>                                                                                                   | 0.142 mg/L (Wasser (Frisch))<br>1.42 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.534 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))                                                                                                     |

\* Werte für General Population

Arbeitsplatzgrenzwert

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

| Quelle                                                               | Inhaltsstoff                | Substanzname             | Wert (8 Stunden)    | Wert (15 Minuten)    | Momentanwert    | Bemerkungen     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz | 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen | 200 ppm / 950 mg/m3 | Nicht verfügbar      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte             | 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen | 200 ppm / 950 mg/m3 | 1900 mg/m3 / 400 ppm | Nicht verfügbar | SchwGr: C       |

Notfallgrenzen

| Inhaltsstoff                | TEEL-1    | TEEL-2          | TEEL-3       |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | 2,200 ppm | Nicht verfügbar | 1.40E+05 ppm |
| Difluormethan               | 3,000 ppm | 6,500 ppm       | 39,000 ppm   |

| Inhaltsstoff                | Original IDLH   | überarbeitet IDLH |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |
| Difluormethan               | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |

STOFFDATEN

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bereiche in denen Gaszylinder gelagert werden, benötigen gute Ventilation und, in geschlossenen Räumen, eine kontrollierte Abgas Entlüftung.</li><li>▶ Sekundäre Sicherheitsbehälter und Abgasbehandlung können durch behördliche Vorschriften vorgeschrieben sein.</li><li>▶ Örtliche Absaugung kann am Arbeitsplatz erforderlich sein.</li><li>▶ Die Anwendung von Membranen oder Ventilen und Rückflußverhinderungsvorrichtungen, Blitz- und Funkenschutz sowie Durchfluß überwachende oder begrenzende Vorrichtungen, muß erwogen werden.</li></ul> |
| 8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Chemikalienschutzbrille. [AS/NZS 1337.1, EN166 oder nationales Äquivalent]</li><li>▶ Gesichtsschutzschild kann als Ergänzungs- aber nie als Primärschutz für die Augen erforderlich sein.</li><li>▶ Kontaktlinsen können eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen können Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche Handlungsanweisung über das Tragen von Kontaktlinsen bzw.</li></ul>                                                                                                                            |
| Hautschutz                                                                     | Siehe Handschutz nachfolgend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hände / Füße Schutz                                                            | Beim Umgang mit geschlossenen Zylindern, geeignete Stoff- oder Lederhandschuhe tragen.<br>Isolierte Schutzhandschuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Körperschutz                                                                   | Siehe Anderer Schutz nachfolgend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anderen Schutz                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schutzoverall, enganliegend an Hals und Handgelenk.</li><li>▶ Augen-Spülvorrichtung</li><li>▶ Stellen Sie sicher, dass Rettungsleinen an abgesperrten Stellen verfügbar sind.</li><li>▶ Mitarbeiter sollten umfassend auf Rettungsarbeiten vorbereitet und trainiert sein.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Atemschutz

Typ AX Filter mit ausreichender Kapazität (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN 143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)

Patronenatemschutzmasken sollten nie für Notfall Eindringen oder in Bereichen unbekannter Dampfkonzentrationen oder Sauerstoffgehalt verwendet werden. Der Träger muss gewarnt werden, den kontaminierten Bereich sofort zu verlassen beim Erkennen einer Geruchsentwicklung durch das Beatmungsgerät. Der Geruch kann anzeigen, dass die Maske nicht korrekt funktioniert, dass die Dampfkonzentration zu hoch ist oder dass die Maske nicht korrekt angebracht ist. Aufgrund dieser Einschränkungen wird nur eine eingeschränkte Verwendung von Patronenatemschutzmasken als angemessen angesehen.

- Falls ein Leck vermutet wird, oder das Primärgebinde geöffnet werden muss (z. B. für Zylinderwechsel) sollte ein Umluftunabhängiges Atemschutzgerät bei der Arbeit in geschlossenen Räumen verwendet werden.
- Ein Umluftunabhängiges Atemschutzgerät ist ebenso notwendig, wenn Freisetzung von Gas aus dem Primärgebinde vermutet wird oder offensichtlich ist.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                          |                 |                                         |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Aussehen                                 | Nicht verfügbar |                                         |                 |
| Physikalischer Zustand                   | Flüssiggas      | Spezifische Dichte (Wasser = 1)         | 1.13 @25C       |
| Geruch                                   | Nicht verfügbar | Oktanol/Wasser-Koeffizient              | Nicht verfügbar |
| Geruchsschwelle                          | Nicht verfügbar | Zündtemperatur (°C)                     | Nicht verfügbar |
| pH (wie geliefert)                       | Nicht verfügbar | Zersetzungstemperatur                   | Nicht verfügbar |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (° C)          | Nicht verfügbar | Viskosität (cSt)                        | Nicht verfügbar |
| Anfangssiedepunkt und Siedebereich (° C) | <-47            | Molekulargewicht (g/mol)                | Nicht anwendbar |
| Flammpunkt (°C)                          | Nicht anwendbar | Geschmack                               | Nicht verfügbar |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | >1 (CCL4=1)     | Explosionsgefährliche Eigenschaften     | Nicht verfügbar |
| Entzündlichkeit                          | Nicht anwendbar | Brandfördernde Eigenschaften            | Nicht verfügbar |
| Obere Explosionsgrenze (%)               | Nicht anwendbar | Surface Tension (dyn/cm or mN/m)        | Nicht verfügbar |
| Untere Explosionsgrenze (%)              | Nicht anwendbar | Flüchtige Komponente (%vol)             | Nicht verfügbar |
| Dampfdruck (kPa)                         | 1315.9 @25C     | Gasgruppe                               | Nicht verfügbar |
| Wasserlöslichkeit                        | Nicht verfügbar | pH-Wert einer Lösung (1%)               | Nicht verfügbar |
| Dampfdichte (Air = 1)                    | 3.64 @25C       | VOC g / L                               | Nicht verfügbar |
| nanoskaliger Form Löslichkeit            | Nicht verfügbar | Nanoskaliger Form Teilcheneigenschaften | Nicht verfügbar |
| Partikelgröße                            | Nicht verfügbar |                                         |                 |

9.2. Sonstige Angaben

Nicht verfügbar

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.Reaktivität                          | siehe Abschnitt 7.2                                                                                                                                                                   |
| 10.2. Chemische Stabilität                | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Unverträgliche Materialien.</li><li>▸ Produkt wird als stabil angesehen.</li><li>▸ Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.</li></ul> |
| 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | siehe Abschnitt 7.2                                                                                                                                                                   |
| 10.4. Zu vermeidende Bedingungen          | siehe Abschnitt 7.2                                                                                                                                                                   |
| 10.5. Unverträgliche Materialien          | siehe Abschnitt 7.2                                                                                                                                                                   |
| 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte     | siehe Abschnitt 5.3                                                                                                                                                                   |

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einatmen    | <p>Es wird nicht angenommen, daß der Stoff Atemwegsreizungen hervorruft (wie nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch können durch Inhalation, besonders über längere Zeiträume, Atembeschwerden und gelegentlich Atemnot hervorgerufen werden. Einatmen des Dunstes/Dampfes kann Schwindel und Schläfrigkeit hervorrufen. Es kann zu weiteren Begleiterscheinungen, wie Narkose, Schläfrigkeit, reduzierter Aufmerksamkeit, Verlust der Reflexe, Koordinationsproblemen und Schwindelanfällen kommen.</p> <p>Inhalation der Aerosole (Nebel, Dämpfe), die durch den Stoff bei normaler Handhabung produziert werden, kann der Gesundheit schaden. Eine Exposition zu Fluorkohlenstoffen kann nicht spezifische, Grippe-ähnliche Symptome -wie Schüttelfrost, Fieber, Schwäche, Muskelschmerz, Kopfschmerzen, unangenehmes Gefühl im Brustkorb, Halsschmerzen und trockener Husten mit sehr rascher Genesung – auslösen. Hohe Konzentrationen können zu einem unregelmässigen Herzschlag führen und zu einer schrittweisen Verringerung der Lungenkapazität führen. Die Herzrate wird möglicherweise reduziert.</p> <p>Häufige, allgemeine Symptome in Verbindung mit der Inhalation nicht-toxischer Gase umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Effekte auf das zentrale Nervensystem wie Kopfschmerzen, Verwirrung, Schwindel, fortschreitende Benommenheit, Koma und Anfälle.</li><li>▸ Komplikationen des respiratorischen Systems können Tachypnoe und Dyspnoe umfassen;</li><li>▸ Kardiovaskuläre Effekte können Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen umfassen;</li><li>▸ Gastrointestinale Effekte können ebenso auftreten und Reizungen der Schleimhäute, Übelkeit und Erbrechen auslösen.</li></ul> <p>Das Material verflüchtigt sich und kann sehr schnell eine konzentrierte Atmosphäre in geschlossenen oder nicht belüfteten Bereichen bilden. Der Dunst ist schwerer als Luft und kann die Luft verdrängen bzw. ersetzen und wirkt so erstickend. Dies geschieht ohne großartige Warnung vor der Exposition.</p> <p>Der Einsatz des Materials in einem nicht belüfteten oder geschlossenen Raum kann zu erhöhter Exposition führen und es kann sich eine reizende Atmosphäre bilden.</p> <p>Vor Arbeitsbeginn die Kontrolle der Exposition durch Belüftungseinrichtungen sicherstellen.</p> |
| Einnahme    | <p>Aufgrund des physikalischen Zustandes normalerweise nicht gefährlich</p> <p>Wird sehr unwahrscheinlicher Aufnahmeweg bei gewerblicher/industrieller Anwendung angesehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hautkontakt | <p>Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder als Folge von Hautkontakt Reizungen hervorruft (entsprechend Einstufung nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen).Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und geeignete Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz getragen werden.</p> <p>Wiederholte Exposition kann zur Bildung von Hautrissen, Schuppung oder Austrocknung – nach normaler Handhabung und Einsatz – führen. Fluor-Kohlenstoffe entfernen natürliche Öle von der Haut - dabei kommt es normalerweise zu Reizung und Trockenheit der Haut, sowie zu einer übermaessigen Empfindlichkeit der Haut.</p> <p>Offene Wunden/Schnitte, abgeschürfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden</p> <p>Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschürfungen oder Wunden kann unter Umständen körperliche Schäden mit gefährlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gründlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche äußerlichen Hautschäden entsprechend geschützt bzw. abgedeckt sind.</p> <p>Verdampfende Flüssigkeit verursacht schnelle Abkühlung. Kontakt kann Kältebrand und Frostbeulen verursachen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Augen       | <p>Obwohl der Stoff nicht als reizend angesehen wird (wie nach EG Richtlinie klassifiziert), kann direkter Augenkontakt vorübergehendes Unwohlsein verursachen, erkennbar durch Tränen oder konjunktivale Rötung (wie bei Windbrand).</p> <p>Wird auf Grund der extrem hohen Flüchtigkeit des Gases nicht als gefährlich angesehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chronisch   | <p>Es gibt einige Hinweise darauf, daß das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht genügend Daten, um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.</p> <p>Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Körper ist wahrscheinlich und kann möglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.</p> <p>Der Hauptaufnahmeweg dieses Gases am Arbeitsplatz ist Einatmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R452A                       | TOXIZITÄT                                                                                            | REIZUNG                                                                                                                                                      |
|                             | Nicht verfügbar                                                                                      | Nicht verfügbar                                                                                                                                              |
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | TOXIZITÄT                                                                                            | REIZUNG                                                                                                                                                      |
|                             | Inhalation (Ratte) LC50: >709000 ppm4h <sup>[2]</sup>                                                | Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup><br>Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup> |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | TOXIZITÄT                                                                                            | REIZUNG                                                                                                                                                      |
|                             | Inhalation (Ratte) LC50: >86.831 ppm4h <sup>[2]</sup>                                                | Nicht verfügbar                                                                                                                                              |
| Difluormethan               | TOXIZITÄT                                                                                            | REIZUNG                                                                                                                                                      |
|                             | Inhalation (Ratte) LC50: >760000 ppm4h <sup>[2]</sup><br>Oral (Maus) LD50: 1810 mg/kg <sup>[2]</sup> | Nicht verfügbar                                                                                                                                              |

Legende:

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizität 2 \* Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 2,3,3,3-TETRAFLUORPROP-1-EN | NIEDRIG |
|-----------------------------|---------|

|                         |   |                 |   |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| akute Toxizität         | ✗ | Karzinogenität  | ✗ |
| Hautreizung / Verätzung | ✗ | Fortpflanzungs- | ✗ |

|                                    |   |                               |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Schwere Augenschäden / Reizung     | ✗ | STOT - einmalige Exposition   | ✗ |
| Atemwegs-oder Hautsensibilisierung | ✗ | STOT - wiederholte Exposition | ✗ |
| Mutagenizität                      | ✗ | Aspirationsgefahr             | ✗ |

Legende: ✗ – Daten entweder nicht verfügbar oder nicht erfüllt die Kriterien für die Einstufung  
✔ – Klassifizierung erforderlich zur Verfügung zu stellen Daten

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

11.2.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

| R452A                       | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                             | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                             | EC50            | 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | >114mg/l        | 2               |
|                             | EC50            | 48h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schalentier                      | >97.9mg/l       | 2               |
|                             | LC50            | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fisch                            | >81.8mg/l       | 2               |
|                             | NOEC(ECx)       | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fisch                            | 10mg/l          | 2               |
|                             | EC50            | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | 142mg/l         | 2               |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                             | ErC50           | 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | >100mg/l        | 2               |
|                             | EC50            | 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | >2.5mg/l        | 2               |
|                             | EC50            | 48h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schalentier                      | 65mg/l          | 2               |
|                             | LC50            | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fisch                            | 33mg/l          | 2               |
|                             | NOEC(ECx)       | 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | >=2.5mg/l       | 2               |
| Difluormethan               | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                             | EC50            | 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | >114mg/l        | 2               |
|                             | EC50            | 48h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schalentier                      | >97.9mg/l       | 2               |
|                             | LC50            | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fisch                            | >81.8mg/l       | 2               |
|                             | EC50            | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Algen oder andere Wasserpflanzen | 142mg/l         | 2               |
|                             | NOEC(ECx)       | 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fisch                            | 10mg/l          | 2               |
| Legende:                    |                 | Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitätsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizität 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitätsdaten 5. ECETOC Wassergefährdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten |                                  |                 |                 |

NICHT in Kanalisation oder Oberflächenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Inhaltsstoff                | Persistenz: Wasser/Boden | Persistenz: Luft |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | HOCH                     | HOCH             |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | HOCH                     | HOCH             |
| Difluormethan               | NIEDRIG                  | NIEDRIG          |

12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Inhaltsstoff                | Bioakkumulation           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | NIEDRIG (LogKOW = 1.5472) |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | NIEDRIG (LogKOW = 2.1485) |

| Inhaltsstoff  | Bioakkumulation        |
|---------------|------------------------|
| Difluormethan | NIEDRIG (LogKOW = 0.2) |

12.4. Mobilität im Boden

| Inhaltsstoff                | Mobilität                 |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | NIEDRIG (Log KOC = 154.4) |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | NIEDRIG (Log KOC = 154.4) |
| Difluormethan               | NIEDRIG (Log KOC = 23.74) |

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                              | P               | B               | T               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Relevanten verfügbaren Daten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| PBT                          | ✗               | ✗               | ✗               |
| vPvB                         | ✗               | ✗               | ✗               |
| PBT Kriterien erfüllt?       | nein            |                 |                 |
| vPvB                         | nein            |                 |                 |

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Global Warming Potential (GWP) values according to "REGULATION (EU) 2024/573 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014":2.140.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- / Verpackungsentsorgung | <div><div>▶ Lassen Sie Rückstände an einem genehmigten Ort verdunsten.</div><div>▶ Geben Sie die leeren Container an den Lieferanten zurück.</div><div>▶ Stellen Sie sicher, dass beschädigte oder Zylinder, die nicht zurückgegeben werden können, gasfrei sind, bevor sie entsorgt werden.</div></div> |
| Abfallbehandlungsmöglichkeiten   | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abwasserentsorgungsmöglichkeiten | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Gefahrzettel

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |
| Meeresschadstoff | NICHT                                                                               |

Landtransport (ADR-RID)

|                                                      |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer                       | 1078                                                                                                                                        |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3) (enthält 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE und 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                       | <div><div>Klasse2.2</div><div>NebengefahrNicht anwendbar</div></div>                                                                        |
| 14.4. Verpackungsgruppe                              | Nicht anwendbar                                                                                                                             |
| 14.5. Umweltgefahren                                 | Nicht anwendbar                                                                                                                             |
| 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | <div><div>Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl)20</div><div>Klassifizierungscode2A</div><div>Gefahrzettel2.2</div></div>                          |

|  |                         |             |
|--|-------------------------|-------------|
|  | Sonderbestimmungen      | 274 582 662 |
|  | Begrenzte Menge         | 120 ml      |
|  | Tunnelbeschränkungscode | C/E         |

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

|                                                      |                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. UN-Nummer                                      | 1078                                                                                                                                        |                 |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3) (enthält 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE und 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) |                 |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                       | ICAO/IATA-Klasse                                                                                                                            | 2.2             |
|                                                      | ICAO / IATA Nebengefahr                                                                                                                     | Nicht anwendbar |
|                                                      | ERG-Code                                                                                                                                    | 2L              |
| 14.4. Verpackungsgruppe                              | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.5. Umweltgefahren                                 | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Sonderbestimmungen                                                                                                                          | Nicht anwendbar |
|                                                      | Nur Fracht: Verpackungsvorschrift                                                                                                           | 200             |
|                                                      | Nur Fracht: Höchstmenge/Verpackung                                                                                                          | 150 kg          |
|                                                      | Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift                                                                                        | 200             |
|                                                      | Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte                                                                             | 75 kg           |
|                                                      | Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift                                                                        | Forbidden       |
|                                                      | Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge                                                        | Forbidden       |

Seeschifftransport (IMDG-Code / GGVSee)

|                                                      |                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. UN-Nummer                                      | 1078                                                                                                                                        |                 |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3) (enthält 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE und 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) |                 |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                       | IMDG/GGVSee-Klasse                                                                                                                          | 2.2             |
|                                                      | IMDG Nebengefahr                                                                                                                            | Nicht anwendbar |
| 14.4. Verpackungsgruppe                              | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.5. Umweltgefahren                                 | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | EMS-Nummer                                                                                                                                  | F-C , S-V       |
|                                                      | Sonderbestimmungen                                                                                                                          | 274             |
|                                                      | Begrenzte Mengen                                                                                                                            | 120 mL          |

Binnenschifftransport (ADN)

|                                                      |                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. UN-Nummer                                      | 1078                                                                                                                                        |                 |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3) (enthält 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE und 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) |                 |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                       | 2.2                                                                                                                                         | Nicht anwendbar |
| 14.4. Verpackungsgruppe                              | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.5. Umweltgefahren                                 | Nicht anwendbar                                                                                                                             |                 |
| 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Klassifizierungscode                                                                                                                        | 2A              |
|                                                      | Sonderbestimmungen                                                                                                                          | 274; 582; 662   |
|                                                      | Begrenzte Mengen                                                                                                                            | 120 ml          |
|                                                      | Benötigte Geräte                                                                                                                            | PP              |
|                                                      | Feuer Kegel Nummer                                                                                                                          | 0               |

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

14.7.1. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

14.7.2. Bulk-Transport gemäß MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code

| Produktname                 | Gruppe          |
|-----------------------------|-----------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | Nicht verfügbar |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | Nicht verfügbar |
| Difluormethan               | Nicht verfügbar |

14.7.3. Bulk-Transport gemäß dem IGC-Code

| Produktname                 | Schiffstyp      |
|-----------------------------|-----------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | Nicht verfügbar |
| 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en | Nicht verfügbar |
| Difluormethan               | Nicht verfügbar |

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Europa EG-Verzeichnis

Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene

Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz

EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen

Europa EG-Verzeichnis

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Difluormethan wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Europa EG-Verzeichnis

Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Zusätzliche Regulierungsinformationen

Nicht zutreffend

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Übereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 / EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

Informationen nach 2012/18/EU (Seveso III):

| Seveso Kategorie | Nicht verfügbar |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefährdungsklassen

Zubereitung ist WGK 1

| Name                        | WGK | Partitur | Quelle         |
|-----------------------------|-----|----------|----------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE | 1   |          | von Verordnung |
| 2,3,3,3-TETRAFLUORPROP-1-EN | 1   |          | von Verordnung |
| DIFLUORMETHAN               | 1   |          | von Verordnung |

Nationaler Inventarstatus

| Nationale Inventar                                                | Stellung |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Australien - AIIC / Australien<br>Nicht den industriellen Einsatz | Ja       |

| Nationale Inventar             | Stellung                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanada - DSL                   | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Kanada - NDSL                  | Nein (1,1,1,2,2-PENTAFLUOROETHANE; 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en; Difluormethan)                                                                                                                                  |
| China - IECSC                  | Nein (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en; Difluormethan)                                                                                                                                                               |
| Europa - EINECS / ELINCS / NLP | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Japan - ENCS                   | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Korea - KECI                   | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Neuseeland - NZIoC             | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Philippinen - PICCS            | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| USA - TSCA                     | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Taiwan - TCSI                  | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Mexiko - INSQ                  | Nein (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en)                                                                                                                                                                              |
| Vietnam - NCI                  | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| Russland - FBEPH               | Nein (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en)                                                                                                                                                                              |
| Legende:                       | Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar<br>Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten können ausgenommen sein oder erfordern eine Registrierung. |

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bearbeitungsdatum | 29/04/2024 |
| Anfangsdatum      | 04/08/2015 |

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

|      |                          |
|------|--------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas. |
|------|--------------------------|

Zusammenfassung der SDS-Version

| Version | Datum der Aktualisierung | Abschnitte aktualisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1     | 03/08/2021               | Physikalische und chemische Eigenschaften - Aussehen, Mögliche Gefahren - Einstufung, Umweltbezogene Angaben - Umwelt-, Erste-Hilfe-Maßnahmen - Erste-Hilfe (geschluckt), Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung - Verschüttungen (groß), Handhabung und Lagerung - Lagerung (Lager Unverträglichkeit), Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens - Benutzen |
| 9.1     | 29/04/2024               | Handhabung und Lagerung - Lagerung (geeignete Behälter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Weitere Informationen

Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist ein Instrument zur Gefahrenkommunikation und sollte zur Unterstützung bei der Risikobewertung verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die gemeldeten Gefahren am Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen Risiken darstellen. Risiken können anhand von Expositionsszenarien bestimmt werden. Maßstab der Verwendung, Häufigkeit der Verwendung und aktuelle oder verfügbare technische Kontrollen müssen berücksichtigt werden. Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausrüstung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Persönlicher Augenschutz  
EN 340 - Schutzbekleidung  
EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.  
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien  
EN 133 - Geräte zum Atemschutz

Abkürzungen und Akronyme

- PC - TWA: Zulässige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
- PC - STEL: Zulässige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung
- ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker
- STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- TEEL: Vorübergehender Grenzwert für Notfallexposition.
- IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdende Konzentrationen
- ES: Expositionsstandard
- OSF: Geruchssicherheitsfaktor
- NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt
- LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt
- TLV: Schwellengrenzwert
- LOD: Grenze des Nachweises
- OTV: Geruchsschwellenwert
- BCF: BioKonzentrations-Faktoren
- BEI: Biologischer Expositionsindex

- DNEL: Abgeleiteter Wirkungsschwellenwert
- PNEC: Vorhergesagte wirkungslose Konzentration
  
- AIIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien
- DSL: Liste inländischer Stoffe
- NDSL: Liste ausländischer Stoffe
- IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China
- EINECS: Europäisches Inventar der Altstoffe
- ELINCS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
- NLP: Nicht-mehr-Polymere
- ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe
- KECI: Koreanisches Altstoffinventar
- NZIoC: Neuseeländisches Chemikalieninventar
- PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
- TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
- TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe
- INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe
- NCI: Nationales Chemikalieninventar
- FBEPH: Russisches Register potenziell gefährlicher chemischer und biologischer Stoffe

Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Klassifizierung für Gemische gemäß Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]

| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen | Klassifizierungsverfahren |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gas unter Druck: Verflüssigtes Gas, H280                               | Experten Urteil           |