



**Sensira Wandgeräte
für niedrigen Energieverbrauch
und angenehmen Komfort**

sensira

Wandgeräte Sensira

- Saisonale Effizienz bis A++ im Kühlbetrieb
- Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit der Onecta App zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! (1)
- Leise im Betrieb: bis zu 20 dB(A)
- Die Entscheidung für eine Anlage mit dem Kältemittel R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu einer Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt. Optionales Zubehör BRP069C47 benötigt.



FTXF-E



RXF50-60D



ARC470A1

Merkmale und Funktionen



Economy-Modus



Komfort-Modus



Power-Modus



Flüsterbetrieb Außengerät



Luffilter



Online-Controller optional (1)



24-Stunden-Timer

Angaben zur Effizienz		FTXF + RXF		25E + 25E	35E + 35E		
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	
Leistungsaufnahme	Kühlen	Min./Nom./Max.		kW	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	
	Heizen	Min./Nom./Max.		kW	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A++	A++	
		Pdesign		kW	2,50	3,50	
		SEER			6,50	6,50	
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse				A+	A+
		Pdesign		kW	2,40	2,60	
		SCOP/A			4,20	4,20	
Jährlicher Energieverbrauch		kWh	801	867			
Innengerät		FTXF		25E	35E		
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	286x770x225	286x770x225	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		dB(A)	40/26/20	43/27/20	
		Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	40/28/21	40/29/21	
Artikel-Nr.					3663100	3663110	
Außengerät		RXF		25E	35E		
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	556x740x343	556x740x343	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		dB(A)	46,0/-/-	48,0/-/-	
		Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	47,0/-/-	48,0/-/-	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.		°C TK	-10 ~48	-10 ~48	
		Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15 ~18	-15 ~18	
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP			kg/tCO ₂ -Äq.	R-32/0,420/675	R-32/0,550/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG Max.		m	20	20	
	Niveaunterschied	IG - AG Max.		m	12	12	
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)			A	16	16	
Artikel-Nr.					3661500	3661510	

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt. Optionales Zubehör BRP069C47 benötigt.



Alle Preise gelten nur für Fachbetriebe, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. - Lieferung solange der Vorrat reicht.